

PARFAIT POUR UNE ENTRÉE EN MATIÈRE F2 |



Économe en place et non en équipement.

Pour votre initiation à l'encollage des chants, vous ne pourriez pas rêver mieux : long de 3,3 m, notre modèle F2 est tout aussi économe sur le plan financier que spatial. Et ce n'est pas tout ! Il inclut en outre l'ensemble de l'équipement nécessaire pour réaliser de parfaits chants dès vos premiers essais : des fraises à calibrer diamantées vous garantissent une préparation des pièces impeccable pour le placage. La machine dispose ainsi d'un agrégat d'assemblage (jusqu'à une profondeur de fraisage de 2 mm), d'un bac de colle à chauffe rapide, d'une scie à onglets radiale et d'une fraise combinée. Elle peut aussi être complétée par un racleur de surface en option. Vous êtes prêt pour vous mettre aux chants !

F2 – Profil technique

Épaisseur de chant max. :	3 mm
Épaisseur de pièce min./max. :	8–50 mm
Longueur de pièce min. :	env. 160 mm
Vitesse d'avance :	7 m/min.
Mise en route :	env. 3,5 min.
Consommation max. :	Ø env. 5,9 kW
Alimentation électrique :	400 V/3 ph./50 Hz
Hauteur de la table de travail :	env. 900 mm
Dimensions de la machine :	env. 3350 x 1300 x 1400 mm (L x P x H)
Poids :	env. 620 kg
Tubulures d'aspiration :	Ø 1 x 140 mm



Fraises à calibrer diamantées



Racleur de surface avec palpeur double (en option)



Commande API avec écran tactile (10")



Fraise à calibrer



Scie à onglets radiale



Agrégat de fraisage



Racleur de surface avec palpeur double (en option)