

# TOUT-EN-UN HAUTE PERFORMANCE

## F5 |



### Une performance maximisée pour l'encollage artisanal des chants.

À la recherche d'un maximum de puissance pour un placage artisanal de haute précision? Alors notre machine Hebrock F5 est ce qu'il vous faut. Équipée de l'ensemble des fonctionnalités nécessaires, elle prend en charge l'ensemble des étapes pour vous livrer un produit fini conforme à vos exigences: fraise à calibrer, scie à onglets radiale, agrégat de fraisage, racleur à rayon, meuleuse d'angle, racleur de surface et station de nettoyage. Pour encore plus de flexibilité et une finition parfaite, le modèle peut aussi être muni d'un racleur multirayon en option. Avec Hebrock F5, vous maîtrisez entièrement le placage des chants, de la découpe des matériaux à la finition!

### F5 – Profil technique

Épaisseur de chant max. :	3 mm
Épaisseur de pièce min./max. :	8–50 mm
Longueur de pièce min. :	env. 160 mm
Vitesse d'avance :	7 m/min.
Mise en route :	env. 3,5 min.
Consommation max. :	Ø env. 7,4 kW
Alimentation électrique :	400V/3 ph./50 Hz
Hauteur de la table de travail :	env. 900 mm
Dimensions de la machine :	env. 4300x1300x1400 mm (LxPxH)
Poids :	env. 900 kg
Tubulures d'aspiration :	Ø 1 x 140 mm



Racleur à rayon



Meuleuse d'angle



Racleur de surface avec palpeur double



Station de nettoyage



Fraise à calibrer



Scie à onglets radiale



Agrégat de fraisage



Racleur à rayon



Meuleuse d'angle



Racleur de surface avec palpeur double



Station de nettoyage